

تریلر کفی سه محور رولبر طول ۱۳.۷۰




 KSSPCO www.ksspco.com ۳۷۳۷ ۳۴۰

نمایشگاه و دفتر فروش : تهران، نرسیده به اسلامشهر، شهرک کامیون داران، خیابان ولایت، پویا خودرو ماهان ☎ ۰۲۱۵۴۵۳۱۷۹۰

کارخانه و دفتر فروش : کرمان، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (جاده تهران)، ابتدای کهریزی امام رضا (ع) ☎ ۰۳۴۳۱۲۸۶۷۹۰

مشخصات فنی تریلر کفی سه محور رولبر طول ۱۳.۷۰



وزن وارد بر میل ریش	11500 کیلو گرم	انتهای شاسی تا مرکز محور وسط	4060 میلی متر
وزن وارد بر محور ها	27000 کیلو گرم	انتهای شاسی تا مرکز محور آخر	2750 میلی متر
وزن خالص تقریبی	6850 کیلو گرم	ارتفاع کل	2090 میلی متر
وزن نیمه تریلر با بار	32000 کیلو گرم	عرض کل	2550 میلی متر
ارتفاع میل ریش	1200-1150 میلی متر	عرض مفید	2550 میلی متر
فاصله محور ها	1310 میلی متر	طول کل	13845 میلی متر
مرکز میل ریش تا مرکز محور وسط	7940 میلی متر	طول مفید	13590 میلی متر

موارد قابل سفارش
منبع آب استیل ۶۰ لیتری
رینگ و لاستیک زاپاس

مجوز ها
دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران
دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی



KSSPCO

www.ksspcو.com

۳۷۳۷ ۰۳۴

۰۲۱۵۴۵۳۱۷۹۰

نمایشگاه و دفتر فروش : تهران، نرسیده به اسلامشهر، شهرک کاهیهون داران، خیابان ولایت، پویا خودرو هاهاان

۰۳۴۳۱۲۸۶۷۹۰

کارخانه و دفتر فروش : کرمان، بزرگراه آیت... هاشمی رفسنجانی (جاده تهران)، ابتدای کهریزی امام رضا (ع)

شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا 3-S500 MC / ST52-3، جوش میکس (آرگون، CO2) نیمه اتوماتیک با فناوری مرکز آلمان، ناحیه شترگلو تقویت شده، مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص

پوشش کف از جنس چوب چند لایه Plywood روس، ضد آب، ضخامت 30 میلی متر

طول 8 متر با ضخامت 4 میلیمتر تقویت شده با 19 رام عرضی، 6 عدد بکسل بند استاندارد جهت مهار رول نصب شده روی رام های تقویت شده

سه عدد محور FOX/SAF شاهنگی، ظرفیت 9 تن (مجموع 27 تن)، محور جلو دارای بالابر اتوماتیک، سیستم تعلیق بادی بالنی به همراه کمک های مخصوص، قابلیت تنظیم ارتفاع اتوماتیک و دستی با شیر سکو و مجهز به سیستم محدود کننده ارتفاع، در دو نوع دیسکی و کاسه ای

دو سرعتی برند OMS ساخت ترکیه با ظرفیت دینامیکی 24 تن و استاتیکی 50 تن، اهرم پایه توقف سمت کمک راننده

دارای دو سوکت 7 پین و یک سوکت 15 پین با خط برق 24 ولت، چراغ های عقب و بغل مطابق با استاندارد UNECE R48، E20 و E9 اروپایی مجهز به SMC، برند ASPOCK اتریش

4 عدد بوستر دوپل برای دو محور عقب و 2 عدد بوستر تک برای محور بالارونده، سیستم الکترونیکی ترمز EBS (ترمز ضد قفل ABS و سامانه ضد واژگونی RSP) از معتبرترین برندهای اروپایی (WABCO و KNORR) در دو نوع ترمز دیسکی و کاسه ای بر طبق استاندارد ECE-R13، سیستم قفل پارک، ترمز اضطراری، سیستم تنظیم ارتفاع خودکار

2 اینچ، با قدرت کشش 152/162 کیلو نیوتن همراه با فلنج مربوطه، مطابق با استاندارد SAE

سند بلاست مطابق استاندارد SA2.5، یک لایه آستر اپوکسی، رنگ نهایی پلی اورتان مطابق نظر مشتری، بر اساس سیستم کد گذاری RAL

- 6 حلقه لاستیک تیوبلس، سایز 385/65R22.5
- 6 حلقه رینگ فولادی یک پارچه، سایز 11.75 - R22.5
- 6 عدد گلگیر نیم دایره (پایه مخفی)
- 2 عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد IR EU 109
- سپر محافظ عقب با قابلیت تنظیم ارتفاع طبق استاندارد UNECE R58
- 2 عدد دنده پنج به همراه نگهدارنده
- زاپاس بند دوپل به همراه قفل های مربوطه
- نردبان عقب، سه پله کشویی
- منبع آب استیل 30 لیتری
- جعبه کپسول اطفاء حریق فلزی
- جعبه ابزار کشودار (بزرگ)
- 2 عدد قلاب حمل

مشخصات و تصاویر بکاررفته در کاتالوگ، الزاما با محصول نهایی یکسان نمی باشد / بازنگری: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶